


DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI MONOTAMBURO

BW 211 DH-5, BW 211 PDH-5





Dimensioni in mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 211 DH-5	2975	2270	1500	2260	2990	490	5870	70	70	25	2130
BW 211 PDH-5	2975	2270	1480	2260	2990	490	5870	70	70	25	2130

Dimensioni di trasporto in m3

BW 211 DH-5
BW 211 PDH-5

Senza ROPS

30,114
30,114

Con ROPS

39,841
39,841

Modello	Produzione (m3/h)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 211 DH-5	450-950	330-620	260-490	130-260
BW 211 PDH-5	450-910	330-620	260-490	160-320

Modello	Spessore strato compattato (m)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 211 DH-5	0,70	0,50	0,40	0,20
BW 211 PDH-5	0,70	0,50	0,40	0,30

Dati Tecnici**BOMAG
BW 211 DH-5****BOMAG
BW 211 PDH-5****Pesi**

Max. peso operativo	kg	13.870	13.900
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	10.890	12.560
Carico assale tamburo CECE	kg	5.880	7.420
Carico assale ruote CECE	kg	5.010	5.140
Carico statico lineare CECE	kg/cm	27,6	

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	2.130	2.130
Raggio di sterzata interno	mm	3.680	3.680

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	60/58	62/60

Propulsione

Marca		Deutz	Deutz
Modello		TCD 3.6 L4	TCD 3.6 L4
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V	Stage V
Post trattamento dei gas di scarico		DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR
Raffreddamento		Liquido	Liquido
Numero dei cilindri		4	4
Potenza ISO 3046	kW	95,0	95,0
Potenza SAE J 1995	hp	128,0	128,0
Velocità	min-1	2.000	2.000
Carburante		Gasolio	Gasolio
Impianto elettrico	V	12	12
Sistema di trasmissione		idrostatico	idrostatico
Tamburo motore		serie	serie

Tamburi e pneumatici

Numero dei piedi di montone			150
Superficie di contatto di un piede	cm2		137
Altezza dei piedi di montone	mm		100
Sezione dei pneumatici		23.1-26 12PR	23.1-26 12PR

Freni

Freno di servizio		idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio		idrostatico	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante	Giunto oscillante
Metodo di sterzata		idrostatico	idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	35/12	35/12

Sistema eccentrico

Tipo di trasmissione		idrostatico	idrostatico
Frequenza	Hz	30/34	30/34
Ampiezza	mm	1,90/1,00	1,70/0,90
Forza centrifuga	kN	240/162	285/194
Forza centrifuga	t	24,5/16,5	29,1/19,8

Capacità

Carburante	l	250,0	250,0
------------------	---	-------	-------

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ Sistema pompe doppie per trazione
- ☒ Differenziale autobloccante
- ☒ Assale post. con freni a doppia molla
- ☒ Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- ☒ Sterzo idrostatico articolato
- ☒ Bloccaggio articolazione
- ☒ Sedile scorrevole regolabile in altezza con bracciolo
- ☒ Interruttore delle batterie
- ☒ Leva singola comando traslazione e vibrazione
- ☒ Indicazioni di avvertimento, informazione e funzionamento nel LCD
- ☒ Modo di carico
- ☒ Pulsante d'emergenza
- ☒ Luci di lavoro Ant./ post.
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ 2 Raschiatori
- ☒ Clacson
- ☒ Pneumatici per trattori (PDH)

Equipaggiamento opzionale

- ☐ * Cabina ROPS/FOPS e cintura di sicurezza
 - finestra scorrevole
- ☐ ROPS/FOPS con cintura di sicurezza
- ☐ Telecamera per retromarcia
- ☐ Condizionatore
- ☐ Radio (Bluetooth)
- ☐ Riscaldamento cabina preavviamento
- ☐ Pacchetto comfort: Sedile regolabile e piantone dello sterzo regolabile
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TERRAMETER
- ☐ BOMAG TELEMATIC POWER
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Kit piedi di montone (DH)
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Interfaccia dati metrologici e di macchina per fornitori terzi
- ☐ Lama dozer
- ☐ LED Fari di lavoro (Cabina)
- ☐ Cicalino retromarcia con suono a banda larga

* di serie con conformità CE



PRI 587 14 010

150822 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

